

Värmeväxlare | luft till luft typ

HOME > KATEGORIE > LUFTKONDITIONERING AV KONTROLLSKÅP > VÄRMEVÄXLARE | LUFT-TILL-LUFT-TYP

Värmeväxlare med tvärflöde och motströmflöde är utformade för både utomhus och inomhusbruk. Seiferts högpresterande vakuumlödningsteknik möjliggör värmeledning i toppklass och ett branschkänt varumärke som erbjuder kompakta lösningar.

Utbytena uppfyller kraven för NEMA och IP. Luft-värmeväxlare är utformade för att uppfylla alla krav på telekommunikation. Våra kunder kan också välja det bästa skyddet mot korrosion och akromatiska ytor. Operationen är väldigt enkel.

Värmeväxlarens kärna överför värmen från kretsen till den interna kretsen av miljön genom aluminiumytan, så det finns ingen direktkontakt eller blandning mellan den externa och den inre luften.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modell - prestanda	Spänning / frekvens	Mått (bredd x höjd x djup, mm)	Montaż	Driftstemperaturområde	Katalognummer
1	LT 5025 - 25 W/K	230 V - 50/60 Hz	360 x 545 x 140	extern	-5°C - +55°C	5.502500011
2	LT 5060 - 60 W/K	230 V - 50/60 Hz	395 x 1740 x 180	extern	-5°C - +55°C	5.506000011
3	LT 5070 - 70 W/K	48 V DC	465 x 1010 x 150	intern	-5°C - +55°C	5.5070048
4	LT 5080 - 70 W/K	230 V - 50/60 Hz	465 x 1010 x 150	intern	-5°C - +55°C	5.50800001
5	LT 5095 - 95 W/K	48 V DC	450 x 1150 x 150	intern	-5°C - +55°C	5.5095048

