

## Vianden, Luxemburg

HOME > KATEGORIE > FERTIGE PROJEKTE > VIANDEN, LUXEMBURG

120-MVA-Leistungstransformator-Schaltschrank. Die Garderobe wurde schließlich in die Stadt Vianden in Luxemburg exportiert. Während der 4-jährigen Zusammenarbeit wurden in regelmäßigen Abständen 8 Projekte durchgeführt.

Versorgungsspannung: 400/230 V Wechselstrom

Steuerspannung: 24V, 220V DC

Nennstrom: 63A

Standard: Luxemburg

Dichtheitsklasse: Gehäuse IP65

**EINFÜHRUNGSDATUM: OKTOBER 2018**

### Telefonzentrale:

Maßgeschneiderte Garderobe nach Kundenwunsch.

**Abmessungen:**1400 mm x 2000 mm x 600 mm

**Typ:**SZS-OH – hängendes Gehäuse, mit der Möglichkeit der Montage am Transformatortragrahmen mithilfe von Stiften im hinteren Teil des Gehäuses. Aus Edelstahl, polierte Beschichtung.

**Farbe:**RAL7038\_GS

**Hersteller:**Radiolex

SO-G-13055-A01 –**RSB-OH 1400\*2000\*600** – Gehäuse – Hersteller Radiolex

128-022.006 – **PB-1400\*2000** – Montageplatte – Hersteller Radiolex

131-004 – **DWB 700\*2000** – Tür mit Glas, nicht standardmäßiges Design – Hersteller Radiolex.

### Verwendete ABB-Ausrüstung:

1SVR730794R3300 - **CM-PVS.41S** - 3-ph-Relais 300-500 V AC

1SVR730010R0200 - **CT-MFS.21S** - Zeitrelais 24-240V AC/DC; Zeitbereich: 0,05 s - 300 h

2CCA703050R0001 - **E218-16-11** - Modularer Schalter 16 A 250 VAC

1SVR405611R9100 - **CR-M220DC2L** - 220-V-DC-Relais

1SVR405651R1000 - Relaissockel für DIN-Schienenmontage, 7 A, 250 V

1SBL183001R8810 - **AL 16-30-10** - Schütz 220V DC

1SBH137001R1322 - **NF22E-13** - Schütz 2NO/2NC 6 A 230 V AC/DC

### Verwendete Apatorausrüstung:

63-840306-031 - **4G25-10-PK** - Nockenschalter 0-1 3P 25A

63-840398-051 - **4G63-92-PK** - Nockenschalter 0-1 3P 63A

4G10-207-U - **4G10-207-U** - Umkehrnockenschalter 1-2 1P 10A

63-840343-011 - **4G10-53-U** - Nockenschalter 1-0-2 3P 10A

### Verwendete Stego-Ausrüstung:

5.01140.0-00 - **KTO-011** - Thermostat 1NC, 0 bis +60°C

5.02527.0-00 - **SL025** - Slimline-Lampe der SL-Serie 230V 11W

5.14007.0-00 - **HG140** - Halbleiterheizung AC/DC 110-250V, 100W

5.08410.0-00 - **DD084** - Trocknungselement

5.08400.0-03 - **DA084** - Druckausgleichspatrone

### Eingesetzte Geräte anderer Hersteller:

2967060 - **PLC-RSC-24DC/21-21** - Universalrelais der PLC-Serie 24V DC 6A - Hersteller PhoenixContact

**MteC-EPT202** – Transformatorschutzsteuerung – Hersteller Messko

**Tapcon 260** –Stufenschaltersteuerung – Hersteller Maschinenfabrik Reinhausen

**doublePRIME IDD** –Überwachung der Abflussparameter–Hersteller doble

**P32100P0** – Temperaturregelrelais – Hersteller Knick

**RMA42-AA-C**- Messsignalwandler – Hersteller Endress+Hauser

**DSUB9** – DNP-Adapter – Hersteller ProSoft Technology

**5102-DNPM-MCM3** -DNP 3.0-Protokolltreiber, ProLinX – Hersteller ProSoftTechnology

**Qualitrol T/Guard 408** – Glasfaser-Temperaturregler – Hersteller Qualitrol

**TC20CV** – 10A Stromwandler – Hersteller Triquest

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





