

WRG - Brakett for dybdejustering for RSA og SZA

HOME > KATEGORIE > MONTERINGSSYSTEMER > WRG - BRAKETT FOR DYBDEJUSTERING FOR RSA OG SZA

Braketten brukes til å øke universaliteten til apparatinstallasjonen i RSA- og SZA-kabinettene. Før man velger den endelige monteringsdybden på tilleggsdeler på brakettene, må man gjenge nødvendige åpninger med et verktøy med M5-størrelse. Laget av galvanisert blikk eller polert rustfritt stål med en tykkelse på 2 mm.


WRG-ZN - Brakett for dybdejustering av galvanisert blikk;

WRG-OH - Brakett for dybdejustering av rustfritt stål AISI 304 (1.4301).

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI RSA



DLA 1 OBUJOWY:
2szt. LEWE + 2szt. PRAWO

Lp.	Beskrivelse - dimensjoner på kabinett (dybde, mm)	Katalognummer WRG-ZN	Katalognummer WRG-OH
1	WRG - 210	914-013	901-001
2	WRG - 250	914-014	901-002
3	WRG - 300	914-015	901-003
4	WRG - 400	914-017	901-004

