

NK 1 IP 20 - Obudowa małogabarytowa

HOME > KATEGORIE > SZAFY POZOSTAŁE > NK-1 IP 20 - OBUDOWA MAŁOGABARYTOWA

NRS-2 - obudowa wisząca, służy do montażu systemów sieciowych w rozstawie 19".

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
NRS-2	C2	blacha stalowa	RAL7035

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 20
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10 (nie dotyczy drzwi szklanych)
- Zakres temperatury pracy: od 0 do +80 °C

PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: typu monoblok, spawany
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowy do wysokości 500 mm posiadają jeden zamek patentowy typu 1333, wyższe obudowy posiadają dwa zamki tego samego typu
- Stelaż 19 calowy typu rack: pojedynczy, perforowany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm, z możliwością regulacji na głębokości obudowy

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

DOKUMENTY



Deklaracja zgodności na wyroby Radiolex [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr katalogowy drzwi szklane	Nr katalogowy drzwi blaszane
1	600 × 320 × 400 - 6U	405-001	406-001
2	600 × 500 × 400 - 10U	405-002	410-002
3	600 × 600 × 400 - 12U	405-003	410-003
4	600 × 720 × 400 - 15U	405-004	410-004
5	600 × 850 × 400 - 18U	405-005	410-005
6	600 × 320 × 500 - 6U	405-006	410-006
7	600 × 500 × 500 - 10U	405-007	410-007
8	600 × 600 × 500 - 12U	405-008	410-008
9	600 × 720 × 500 - 15U	405-009	410-009
10	600 × 850 × 500 - 18U	405-010	410-010
11	600 × 320 × 600 - 6U	405-011	410-011
12	600 × 500 × 600 - 10U	405-012	410-012
13	600 × 600 × 600 - 12U	405-013	410-013
14	600 × 720 × 600 - 15U	405-014	410-014
15	600 × 850 × 600 - 18U	405-015	410-015

