

Z IP 55 - Carcasa para cables

HOME > KATEGORIE > ARMARIOS DE MANDO > Z IP 55 - CARCASA PARA CABLES

Z - es una carcasa para montaje en suelo, destinada para montaje de aparatos electro-técnicos y automatismos, por ej.: en estaciones industriales de energía.

Tipo	Clase de corrosión	Material / descripción complementaria	Capa
Z1	C3*	chapa de aluminio	RAL7035
Z2	C3*	chapa de aluminio	RAL7035
ZDA	C3*	chapa de aluminio	RAL7035

INFORMACIONES GENERALES:

- Estanqueidad sg. código IP: 55
- Resistencia a golpes sg. código IK: 10
- Rango de temperatura de trabajo: desde -40 hasta +80 °C

DATOS BÁSICOS:

- Carcasa: tipo monobloque, soldado, laterales lisos, cubierta atornillable.
- Cierre: puerta posterior y anterior, con bisagras y ángulo de apertura de 105°
- Cableado: fondo corrugado
- Toma de tierra: en las puertas y carcasa se encuentran tacos roscados para toma de tierra, embarrado PE (listón plano de cobre 5×40).
- Otros: ventilación gravitacional a través de orificios en cubierta, protegidos con tejido filtrante, zócalo de 50 mm, con montantes para cimiento y corrugado anti-incendios.

OPCIONES COMPLEMENTARIAS:

- Pintado con cualquier color sg. gama RAL

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Hoja de catálogo [Kliknij aby pobrać](#)



Declaración de conformidad para productos Radiolex [Kliknij aby pobrać](#)

La tabla a continuación contiene carcadas vacías

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Referencia	
		sin aislamiento térmico	con aislamiento térmico
1	Z1 - 800 × 2000 × 600	320-004	321-004
2	Z2 - 1600 × 2000 × 600	320-002	-
3	ZDA - 1000 × 1435 × 550	320-003	321-003

