

Z IP 55 Kabelhölje

HOME > KATEGORIE > STYRSKÅP > Z IP 55 -KABELHÖLJE

Z - Det är en stående kapsling, avsedd för installation av elektroteknisk utrustning och automation, t.ex. på kraftverk.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
Z1	C3*	aluminiumplåt	RAL7035
Z2	C3*	aluminiumplåt	RAL7035
ZDA	C3*	aluminiumplåt	RAL7035

ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 55
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
- Arbetstemperaturområde: -30 till +80 ° C

GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Omslag: Svetsad monobloc typ, ej perfoererade sidor, skruvad tak
- Stängning: främre och bakre dörr med gångjärn med 105 ° öppningsvinkel
- Kabelingång: botten
- Jordning: I dörren och kapslingen finns gängade jordningstift, PE-remsa (kopparplatta 5 × 40)
- Annat: Gravitationsventilation genom taköppningar, säkrad med filtermattor; 50 mm sockel med fästen för fundament och brandskydds avstyvningar

YTTERLIGARE ALTERNATIV:

- Målning i valfri färg enligt RAL paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Datablad Kliknij aby pobrać



Intyg om överensstämmelse för Radiolex produkter Kliknij aby pobrać

Tabellen nedan visar tomma kapslingarna

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Katalognummer utan värmeisolering	Katalognummer med värmeisolering
1	Z1 - 800 × 2000 × 600	320-004	321-004
2	Z2 - 1600 × 2000 × 600	320-002	-
3	ZDA - 1000 × 1435 × 550	320-003	321-003

