

Z IP 55 - Kabelhus

HOME > KATEGORIE > STYRESKAPER > Z IP 55 - KABELHUS

Z - det er et stående skap beregnet for installasjon av elektrisk utstyr og automatisering, for eksempel på kraftindustriestasjoner.

Type	Korrosjonsklasse	Materiale / ekstra opplysninger	Belegg
Z1	C3*	aluminiumsblikk	RAL7035
Z2	C3*	aluminiumsblikk	RAL7035
ZDA	C3*	aluminiumsblikk	RAL7035

GENERELLE OPPLYSNINGER:

- Tetthet i henhold til IP-koden: 55
- Slagfasthet i henhold til IK-koden: 10
- Arbeidstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

GRUNNOPPLYSNINGER:

- Skrog: helstøpt type, fulle sider, påskrudd tak
- Lukking: hengslete dører på front- og baksiden med en åpningsvinkel på 105°
- Kabelinnføring: ribbet bunn
- Jording: i døren og skroget finnes det gjengede jordingspinner, PE-list (flatkobber 5×40)
- Annet: gravitasjonsventilasjon gjennom takåpninger, beskyttet med filtermatte; en sokkel på 50 mm med beslag til fundament og ribber som beskytter mot brann

TILLEGGSALTERNATIVER:

- Maling i en farge fra RAL-paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Katalogkort Kliknij aby pobrać



Samsvarserklæring for Radiolex-produkter Kliknij aby pobrać

Tabellen nedenfor viser tomme kabinetter

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Katalognummer	
		uten termisk isolasjon	med termisk isolasjon
1	Z1 - 800 × 2000 × 600	320-004	321-004
2	Z2 - 1600 × 2000 × 600	320-002	-
3	ZDA - 1000 × 1435 × 550	320-003	321-003

