

Zaślepka dla dławnic kablowych Ex

HOME > KATEGORIE > DŁAWNICE KABLOWE EX > ZAŚLEPKA DLA DŁAWNIC KABLOWYCH EX

Zaślepka z tworzywa sztucznego w wykonaniu przeciwwybuchowym do dławnic kablowych GHG 960 19** R**** produkcji Crouse-Hinds

PODSTAWOWE DANE:

- Szeroka oferta rozmiarów
- Stopień ochrony IP66
- Atesty międzynarodowe ATEX, IECEx, EAC

DANE TECHNICZNE:

- Oznakowanie wg 2014/34/EU (ATEX) II 2 G Ex eb IIC Gb / D II 2 D Ex tb IIIC Db IP66
- Certyfikat badania typu WE PTB 14 ATEX 1015X
- Certyfikat zgodności IECEx PTB 14.0027X
- Oznakowanie wg Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- Dopuszczalna temperatura otoczenia -55°C do +70°C
- Stopień ochrony wg EN 60529 IP66
- Materiał wykonania Poliamid

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Zaślepka

Lp.	Gwint	Nr katalogowy
1	M12	GHG 960 1944 R0101
2	M16	GHG 960 1944 R0102
3	M20	GHG 960 1944 R0103
4	M25	GHG 960 1944 R0104
5	M32	GHG 960 1944 R0105
6	M40	GHG 960 1944 R0106
7	M50	GHG 960 1944 R0107
8	M63	GHG 960 1944 R0108

