

Zaślepki wkręcane z tworzywa sztucznego Ex

HOME > KATEGORIE > DŁAWNICE KABLOWE EX > ZAŚLEPKI WKRĘCANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO EX

Zaślepka z tworzywa sztucznego w wykonaniu przeciwwybuchowym znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie pozostawiono niewykorzystany otwór na przewód.

PODSTAWOWE DANE:

- Szeroka oferta rozmiarów
- Dokręcanie ręczne – wystarczy niewielki moment obrotowy
- Stopień ochrony IP66/IP68
- Atesty międzynarodowe

DANE TECHNICZNE:

- Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) II 2G Ex e II / II 2D Ex tD A21 IP66
- Certyfikat badania typu WE M20-M50: PTB 98 ATEX 3130 / M63: PTB 03 ATEX 1058 (tylko II 2 G)
- Certyfikat zgodności IECEx IECEx PTB 03.0000 (M20 – M50)
- Oznakowanie wg IECEx Ex e II
- Dopuszczalna temperatura otoczenia M20-M50: -55°C do +55°C / M63: -20°C do +55°C
- Stopień ochrony wg EN 60529 IP66 / IP68: 1 m głębokości (w wodzie) na 0,5 h
- Materiał wykonania Poliamid

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Zaślepka wkręcana

Lp.	Gwint	Nr katalogowy
1	M16 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0111
2	M20 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0112
3	M25 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0113
4	M32 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0114
5	M40 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0115
6	M50 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0116
7	M63 x 1,5	5.GHG 960 1952 R0117

