

ZK IP 44 – Boîtier du connecteur de câble

HOME > KATEGORIE > ARMOIRES DE COMMANDE > ZK IP 44 – BOÎTIER DU CONNECTEUR DE CÂBLE

ZK - un boîtier à poser au sol, conçu pour les connecteurs de câbles, les appareils de mesure ou de commutation de bâtiment.

Type	Classe de corrosivité	Matériau / description additionnelle	Revêtement
ZK-ZN	C3	tôle zinguée	RAL7035
ZK-AL	C3*	tôle en aluminium	RAL7035

GÉNÉRALITÉS:

- Étanchéité selon le code IP: 44
- Résistance aux chocs selon le code IK: 10
- Plage de températures de travail: de -30 à +80°C

DONNÉES DE BASE:

- Corps: monobloc soudé, toiture rivetée
- Fermeture : porte battante avec un angle d'ouverture de 90° ; possibilité de changer le sens d'ouverture de la porte de façon indépendante
- Plaque de fixation: chaque version faite en tôle galvanisée de 2 mm d'épaisseur ; montée sur les supports perforés
- Insertion des câbles: fond vide, possibilité de monter un obturateur
- Mise à la terre: le couvercle et le corps du boîtier contiennent les goupilles de mise à la terre

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

- Dimensions atypiques
- Réalisation des ouvertures dans les portes, corps ou plaque de fixation
- Peinture en couleur souhaitée suivant la palette RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Fiche signalétique Kliknij aby pobrać



Déclaration de conformité pour les articles Radiolex Kliknij aby pobrać

Le tableau ci-dessous présente les boîtiers vides

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nombre de chambres	N° de référence ZK-ZN	N° de référence ZK-AL
1	ZK1 - 400 × 600 × 250	1	300-001	301-001
2	ZK1-W - 400 × 800 × 250	1	300-002	301-002
3	ZK1-P - 400 × 1200 × 250	2	300-003	301-003
4	ZK2 - 600 × 600 × 250	1	300-004	301-004
5	ZK2-W - 600 × 800 × 250	1	300-005	301-005
6	ZK2-P - 600 × 1200 × 250	2	300-006	301-006
7	ZK3 - 850 × 600 × 250	1	300-007	301-007
8	ZK3-W - 850 × 800 × 250	1	300-008	301-008
9	ZK3-P - 850 × 1200 × 250	2	300-009	301-009

