

[HOME](#) > [KATEGORIE](#) > [OHJAUSKAAPIT](#) > [ZK IP 44 - KAAPELILIITÄNTÄKAAPPI](#)

ZK – seisova kaappi, joka on tarkoitettu kaapeliliitännöille, mittausjakokeskuksiin sekä rakennustyömaiden jakokeskuksiin.

Tyyppi	Korroosioluokka	Materiaali / lisäselostus	Pinnoite
ZK-ZN	C3	sinkitty teräsohutlevy	RAL7035
ZK-AL	C3*	alumiiniohutlevy	RAL7035

YLEISTIEDOT:

- Tiiviys IP-koodin mukaan: 44
- Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 10
- Käyttölämpötila -40 °C – +80 °C

PERUSTIEDOT:

- Runko: hitsattu yhtenäinen tyyppi, niitattu katto
- Sulkeminen: saranoitu ovi 90° avautumiskulmalla, mahdollisuus vaihtaa omatoimisesti oven avaussuuntaa
- Asennuslevy: jokaisessa versiossa valmistettu 2 mm paksuisesta sinkitystä teräsohutlevystä, asennettu rei'itettyihin tukiin
- Kaapelin sisäänvienti: tyhjä pohja, johon on mahdollisuus asentaa peitelevyt
- Maadoitus: keskuskaapin ovela ja rungossa on kierteelliset maadoitustapit

LISÄOPTIOT:

- Epätavalliset mitat
- Oven, rungon tai asennuslevyn rei'itys
- Maalaus millä tahansa RAL-värivalikoiman värillä

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Luettelokortti Kliknij aby pobrać



Radiolex-tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus Kliknij aby pobrać

Alla oleva taulukko esittää tyhjät keskuskaapit

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Osioiden lukumäärä	Luettelonumero ZK-ZN	Luettelonumero ZK-AL
1	ZK1 - 400 × 600 × 250	1	300-001	301-001
2	ZK1-W - 400 × 800 × 250	1	300-002	301-002
3	ZK1-P - 400 × 1200 × 250	2	300-003	301-003
4	ZK2 - 600 × 600 × 250	1	300-004	301-004
5	ZK2-W - 600 × 800 × 250	1	300-005	301-005
6	ZK2-P - 600 × 1200 × 250	2	300-006	301-006
7	ZK3 - 850 × 600 × 250	1	300-007	301-007
8	ZK3-W - 850 × 800 × 250	1	300-008	301-008
9	ZK3-P - 850 × 1200 × 250	2	300-009	301-009

