

ZK IP 44 - Kabelių jungties korpusas

HOME > KATEGORIE > VALDYMO SPINTOS > ZK IP 44 - KABELIŲ JUNGTIES KORPUSAS

ZK - tai stovimasis korpusas, skirtas kabelių jungtims, matavimo ir statybinėms skirstykloms.

Type	Korozijos klasė	Medžiaga / papildomas aprašymas	Danga
ZK-ZN	C3	cinkuota skarda	RAL7035
ZK-AL	C3*	aliumininė skarda	RAL7035

BENDROJI INFORMACIJA:

- Sandarumas pagal IP kodą: 44
- Atsparumas smūgiams pagal IK kodą: 10
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -40 iki +80 °C

PAGRINDINIAI DUOMENYS:

- Korpusas: suvirintas monolitinis blokas, kniedytas stogas
- Uždarymas: durelės su vyriais ir 90° varstymo kampu; galimybė savarankiškai keisti durelių varstymo kryptį
- Montavimo plokštė: visų versijų gaminama iš 2 mm storio cinkuotos skardos; tvirtinama prie perforuotų gembų
- Kabelių įvadas: tuščias dugnas, galima sumontuoti aklę
- Įžeminimas: durelėse ir korpuse yra įžeminimo kaiščiai su sriegiais

PAPILDOMOS PARINKTYS:

- Platesnis darbinės temperatūros intervalas nuo -50 iki +120 °C
- Nestandartiniai matmenys
- Angos durelėse, korpuse arba montavimo plokštėje
- Dažoma bet kuria RAL paletės spalva

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



CATALOGUE CARD [Kliknij aby pobrać](#)



Declaration of compliance for Radiolex products [Kliknij aby pobrać](#)

Toliau lentelėje pateikiami tušti korpusai

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Kamerų kiekis	Katalogo Nr. ZK-ZN	Katalogo Nr. ZK-AL
1	ZK1 - 400 × 600 × 250	1	300-001	301-001
2	ZK1-W - 400 × 800 × 250	1	300-002	301-002
3	ZK1-P - 400 × 1200 × 250	2	300-003	301-003
4	ZK2 - 600 × 600 × 250	1	300-004	301-004
5	ZK2-W - 600 × 800 × 250	1	300-005	301-005
6	ZK2-P - 600 × 1200 × 250	2	300-006	301-006
7	ZK3 - 850 × 600 × 250	1	300-007	301-007
8	ZK3-W - 850 × 800 × 250	1	300-008	301-008
9	ZK3-P - 850 × 1200 × 250	2	300-009	301-009

