

ZK IP 44 - Kabelkontakthus

HOME > KATEGORIE > STYRESKAPER > ZK IP 44 - KABELKONTAKTHUS

ZK - det er et stående kabinett beregnet på kabelkontakter, måle- eller byggeskap.

Type	Korrosjonsklasse	Materiale / ekstra opplysninger	Belegg
ZK-ZN	C3	galvanisert blikk	RAL7035
ZK-AL	C3*	aluminiumsblikk	RAL7035

GENERELLE OPPLYSNINGER:

- Tetthet i henhold til IP-koden: 44
- Slagfasthet i henhold til IK-koden: 10
- Arbeidstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

GRUNNOPPLYSNINGER:

- Skrog: helstøpt, sveiset type, klinket tak
- Lukking: hengslet dør med en åpningsvinkel på 90°; mulighet for selvstendig endring av døråpningsretningen
- Monteringsplate: i hver versjon fremstilt av galvanisert blikkplate med en tykkelse på 2 mm; montert på perforerte støtter
- Kabelinnføring: tom bunn, med mulighet for å montere en plugg
- Jording: I døren og skroget finnes det gjengede jordingspinner

TILLEGGSALTERNATIVER:

- Atypiske dimensjoner
- Stansing av hull i døren, skroget eller monteringsplaten
- Maling i en farge fra RAL-paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Katalogkort Kliknij aby pobrać



Samsvarserklæring for Radiolex-produkter Kliknij aby pobrać

Tabellen nedenfor viser tomme kabinetter

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Antall kamre	Katalognummer ZK-ZN	Katalognummer ZK-AL
1	ZK1 - 400 × 600 × 250	1	300-001	301-001
2	ZK1-W - 400 × 800 × 250	1	300-002	301-002
3	ZK1-P - 400 × 1200 × 250	2	300-003	301-003
4	ZK2 - 600 × 600 × 250	1	300-004	301-004
5	ZK2-W - 600 × 800 × 250	1	300-005	301-005
6	ZK2-P - 600 × 1200 × 250	2	300-006	301-006
7	ZK3 - 850 × 600 × 250	1	300-007	301-007
8	ZK3-W - 850 × 800 × 250	1	300-008	301-008
9	ZK3-P - 850 × 1200 × 250	2	300-009	301-009

