

ZK IP 44 – Kabinet t.kabelforbindelse

HOME > KATEGORIE > STYRESKABE > ZK IP 44 – KABINET T.KABELFORBINDELSE

ZK – er et stående kabinet, beregnet til kabelforbindelser, måle- el. byggefordelingstavler.

Type	Korrosionsklasse	Materiale / supplerende beskrivelse	Belægninger
ZK-ZN	C3	galvaniseret plade	RAL7035
ZK-AL	C3*	aluminiumsplade	RAL7035

GENERELLE OPLYSNINGER:

- Tæthed efter IP-koden: 44
- Modstandsdygtighed over for mekaniske stød og slag efter IK-koden: 10
- Driftstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

GRUNDLÆGGENDE DATA:

- Ramme: monobolktype svejset, nittet tag
- Lukning: hængslet dør m. en åbningsvinkel på 90°; mulighed for selvstændig ændring af døråbningsretningen
- Monteringsplade: uanset versionen fremstillet af galvaniseret stålplade m. en tykkelse på 2 mm; monteret på perforerede beslag
- Kabelindføring: tom bund, m. mulighed for montering af en bundprop
- Jordforbindelse: der findes jordforbindelsesstolper m. gevind i døren og i kabinetrammen

SUPPLERENDE VALGMULIGHEDER:

- Uregelmæssige størrelser
- Hulboring i døren, rammen el. monteringspladen
- Maling i alle farver fra RAL-paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Katalogkort Kliknij aby pobrać



Overensstemmelseserklæring for Radiolex produkter Kliknij aby pobrać

Nedenstående tabel viser tomme kabinetter

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	antal kamre	Katalognummer ZK-ZN	Katalognummer ZK-AL
1	ZK1 - 400 × 600 × 250	1	300-001	301-001
2	ZK1-W - 400 × 800 × 250	1	300-002	301-002
3	ZK1-P - 400 × 1200 × 250	2	300-003	301-003
4	ZK2 - 600 × 600 × 250	1	300-004	301-004
5	ZK2-W - 600 × 800 × 250	1	300-005	301-005
6	ZK2-P - 600 × 1200 × 250	2	300-006	301-006
7	ZK3 - 850 × 600 × 250	1	300-007	301-007
8	ZK3-W - 850 × 800 × 250	1	300-008	301-008
9	ZK3-P - 850 × 1200 × 250	2	300-009	301-009

