

ZK IP 44 - Obudowa złącza kablowego

HOME > KATEGORIE > SZAFY STEROWNICZE > ZK IP 44 - OBUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO

ZK - jest to obudowa stojąca, przeznaczona do złącz kablowych, rozdzielni pomiarowych, czy budowlanych.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
ZK-ZN	C3	blacha ocynkowana	RAL7035
ZK-AL	C3*	blacha aluminiowa	RAL7035

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 44
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -40 do +80 °C

PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: typu monoblok spawany, dach nitowany
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 90°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi
- Płyta montażowa: w każdej wersji wykonywana z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm; montowana na perforowanych wspornikach
- Wprowadzanie kabli: dno puste, z możliwością zamontowania zaślepki
- Uziemienie: w drzwiach i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające

DODATKOWE OPCJE:


- Nietypowe wymiary
- Otworowanie w drzwiach, korpusie lub płycie montażowej
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL


GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

DOKUMENTY

 [Deklaracja zgodności na wyroby Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

 [Instrukcja konserwacji powłok proszkowych Kliknij aby pobrać](#)

Poniższa tabela prezentuje obudowy puste

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Ilość komór	Nr katalogowy ZK-ZN	Nr katalogowy ZK-AL
1	ZK1 - 400 × 600 × 250	1	300-001	301-001
2	ZK1-W - 400 × 800 × 250	1	300-002	301-002
3	ZK1-P - 400 × 1200 × 250	2	300-003	301-003
4	ZK2 - 600 × 600 × 250	1	300-004	301-004
5	ZK2-W - 600 × 800 × 250	1	300-005	301-005
6	ZK2-P - 600 × 1200 × 250	2	300-006	301-006
7	ZK3 - 850 × 600 × 250	1	300-007	301-007
8	ZK3-W - 850 × 800 × 250	1	300-008	301-008
9	ZK3-P - 850 × 1200 × 250	2	300-009	301-009

