



Obudowa z tworzywa ARCA IEC IP 66

ARCA – Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem innowacyjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku.



Pobierz kartę katalogową!

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
ARCA	C5	poliwęglan z dodatkiem włókna szklanego	RAL7035

Informacje ogólne:

- Szczelność wg kodu IP: 66
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -40 do + 80 °C
- Odporność na UV
- II klasa izolacyjności (izolacja zupełna)
- Tworzywo samogasnące

Podstawowe dane:

- Korpus: typu monoblok
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 120°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowy do wysokości 300 mm posiadają jeden zamek dwupiórkowy, wyższe obudowy posiadają dwa zamki tego samego typu
- Płyta montażowa: w każdej wersji wykonywana z blachy ocynkowanej
- Inne: drzwi posiadają wewnętrzne usztywnienie

Dodatkowe opcje:

- Przeszkłone drzwi
- Drzwi wewnętrzne
- Konstrukcja do montażu szyn TS-35 wraz z maskownicami
- Zamknięcie z klamką
- Płyta montażowa pertinax lub blacha ocynkowana z perforacją
- Zestawy do montażu na słupie

Poniższa tabela prezentuje obudowy z płytą montażową

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy ARCA
1	200 × 300 × 150	5.8120002
2	300 × 400 × 150	5.8120006
3	300 × 400 × 210	5.8120007
4	400 × 500 × 210	5.8120011
5	400 × 600 × 210	5.8120012
6	500 × 700 × 300	5.8120017
7	600 × 800 × 300	5.8120019

Poniższa tabela prezentuje obudowy puste

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy ARCA-N
1	200 × 300 × 150	5.8120002N
2	300 × 400 × 150	5.8120006N
3	300 × 400 × 210	5.8120007N
4	400 × 500 × 210	5.8120011N
5	400 × 600 × 210	5.8120012N
6	500 × 700 × 300	5.8120017N
7	600 × 800 × 300	5.8120019N

Poniższa tabela prezentuje obudowy przeszklone, z płytą montażową

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy ARCA
1	200 × 300 × 150	5.8120122
2	300 × 400 × 150	5.8120126
3	300 × 400 × 210	5.8120127
4	400 × 500 × 210	5.8120131
5	400 × 600 × 210	5.8120132
6	500 × 700 × 300	5.8120137
7	600 × 800 × 300	5.8120139

Poniższa tabela prezentuje obudowy z klamką i z płytą montażową

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy ARCA
1	300 × 400 × 150	5.8120086
2	300 × 400 × 210	5.8120087
4	400 × 500 × 210	5.8120091
5	400 × 600 × 210	5.8120092
6	500 × 700 × 300	5.8120097
7	600 × 800 × 300	5.8120099

Przykładowe akcesoria



Drzwi wewnętrzne



Konstrukcja do montażu szyn TS-35



Uchwyty naścienne



ARCA
IP 66

Zakres dostawy:
Obudowa z płytą montażową. | Obudowa pusta.