



Obudowa małogabarytowa dwusekcyjna NK-2 IP 20

NK-2 – obudowa wisząca, służy do montażu niewielkich systemów sieciowych w rozstawie 19”.



Pobierz kartę katalogową!

Opis	Strona w katalogu
Zamki	90
Półki	112-113
Belki pionowe	102
Elementy dodatkowe	113-114
Wentylacja	138
Klimatyzacja	85-89

Typ	Klasa korozyjności	Materiał	Powłoka
NK-2	C2	blacha stalowa	RAL7035

Informacje ogólne:

- Szczelność wg kodu IP: 20
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 08
- Zakres temperatury pracy: od 0 do +80 °C

Podstawowe dane:

- Korpus: typu monoblok, spawany
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowy do wysokości 500 mm posiadają jeden zamek patentowy typu 1333, wyższe obudowy posiadają dwa zamki tego samego typu
- Stelaż 19 calowy typu rack: pojedynczy, perforowany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm

Poniższa tabela prezentuje obudowy wg opisu

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm – wys. U)	Nr katalogowy drzwi szklane	Nr katalogowy drzwi blaszane
1	600 × 320 × 500/350 – 6U	407-001	408-001
2	600 × 500 × 500/350 – 10U	407-002	408-002
3	600 × 600 × 500/350 – 12U	407-003	408-003
4	600 × 720 × 500/350 – 15U	407-004	408-004
5	600 × 850 × 500/350 – 18U	407-005	408-005

Zakres dostawy:

Szafka kompletnie skrecona z dołączonym kluczem.